

Gama AVENUE 1




Corpuri de iluminat stradal din termoplastice turnate prin injecție. Baza cuplajului pe stâlp poate fi înclinată pentru instalare pe braț sau pe capul stâlpului. Realizat din aluminiu turnat vopsit cu pulbere de poliester (grafit gri) după pasivare trivalentă. Prevăzut cu scală goniometrică gradată, pentru facilitarea operațiilor de indicare. Posibilitate de reglare continuă cu $\pm 15^\circ$ a instalării pe suportul lateral; Instalare pe capul stâlpului la $0 \div 15^\circ$. Componente optice din aluminiu 99,85 % lustruit și anodizat. Garnitură din silicon anti-îmbătrânire. Dispozitiv anticondens realizat din fetru. Carcasă cu componente electrice. Realizată din poliamidă complet amovibilă și prevăzută cu mâner, pentru a facilita operațiile de montare/demontare și transport. Bornă bipolară de alimentare electrică, cu dublă izolație, pentru cabluri de max. 2,5 mm². PG 13,5 pentru cabluri cu diametru de 6.5 - 11,5 mm. Sticlă plată de 4 mm grosime, călită și serigrafată. Suport ceramic pentru lampă, fixat pe carcasa de componente.

Aplicație	Exterior	Clasă de protecție IP	IP65
Cod IK	IK08	Glow Test conductori	650 °C
Suprafață maximă expusă la vânt	0.23 m ²	Rabatire reglabilă	+15° -15°
Greutate (Kg)	8.199999999999999	Culoare	Gri/Perlat
Putere max lampă	125 W	Prindere/ Suport Lampă	E27
Optică	Decupat		

DIMENSIONAL

PHOTOMETRIC DISTRIBUTION



TECHNICAL SYMBOLOGY



IP
IP65

IK
IK08

GWT
650 °C


0.23 m²

