


On request



Corpuri de iluminat stradal din aluminiu turnat vopsit cu pulberi de poliester după pasivare trivalentă. Baza cuplajului pe stâlp poate fi înclinată pentru instalare pe braț sau pe capul stâlpului. Realizat din aluminiu turnat vopsit cu pulbere de poliester (grafit gri) după pasivare trivalentă. Prevăzut cu scală goniometrică gradată, pentru facilitarea operațiilor de indicare. Posibilitate de reglare continuă cu $\pm 20^\circ$ a instalării pe suportul lateral; Instalare pe capul stâlpului la $0\text{--}20^\circ$. Componente optice din aluminiu 99,85 % lustruit și anodizat. Garnitură din silicon anti-îmbătrânire. Ajutaj de plastic și dispozitiv anticondens. Carcasă cu componente electrice. Realizată din poliamidă complet amovibilă și prevăzută cu mâner, pentru a facilita operațiile de montare/demontare și transport. Bornă bipolară de alimentare electrică, cu dublă izolație, pentru cabluri de max. 2,5 mm²; PG 13,5 pentru cabluri cu diametru de 6.5 - 11,5 mm. Sticlă plată de 4 mm grosime, călită și serigrafiată. Suport ceramic pentru lampă, fixat pe carcasa de componente.

Aplicație	Exterior	Clasă de protecție IP	IP66
Cod IK	IK10	Suprafață maximă expusă la vânt	0.21 m ²
Rabatire reglabilă	+20° -20°	Greutate (Kg)	9.3
Culoare	Grafit / Aluminiu	Putere max lampă	140 W
Prindere/ Suport Lampă	PGZ-12	Optică	Decupat

DIMENSIONAL



PHOTOMETRIC DISTRIBUTION

TECHNICAL SYMBOLOGY



IP
IP66

IK
IK10



0.21 m²

