


Gama STREET [O3]




Iluminat stradal cu optică stradală și întreținere simplificată, constând din capac, cadru și cuplaje pe stâlp din aluminiu turnat, vopsit în câmp electrostatic: aluminiu cu conținut redus de cupru (referință EN AB 46100, UNI 5076), vopsit cu pulbere de poliester (grosime minimă 100 μ) după tratamentul preliminar, pentru creșterea rezistenței la coroziune (inclusiv cel puțin o fază de dezoxidare și una de cromare, în conformitate cu Directiva RoHS). Grile de ventilație laterală din PA6. Sistem optic format din lentilă de plexiglas cu mai multe lentile diferite care, cu o singură distribuție fotometrică și prin modificarea parametrilor de instalare și a numărului de motoare necesare, satisface cerințele necesare pentru mediul stradal. Imunitate la supratensiune în modul comun până la 12 kV, în conformitate cu CEI EN 61000-4-5 (emis de un terț), fără ajutorul unor dispozitive de protecție suplimentare.

| | | | |
|------------------------|---|---|--|
| Aplicație | Exterior | Seria | STREET [O3] |
| Tip | Autonom | Clasă de protecție IP | IP66 |
| Cod IK | CORP IK08 - LENTILE IK06 | Clasă izolație | II |
| Rabatere reglabilă | Consolă ±20° - Cap de stâlp 0°+20° | Suprafață maximă expusă la vânt | 0.26 m² |
| Temperatură de operare | -25 +40 °C | Greutate (Kg) | 10.9 |
| Culoare | Grafit / Aluminiu | Distanță minimă de la obiectul iluminat | 1 m |
| Tensiune | 220/240 V - 50/60 Hz - Autonom și/sau variabil 1-10 V | Lampa tip | LED |
| Puterea sistemului | 127 W | Tip driver | LED driver de curent constant |
| Optică | ST1 - ULOR: 0% | Tensiune | 220/240 V - 50/60 Hz |
| Temperatură de culoare | 4000 K (CRI>70) | Curent LED | 550 mA |
| Număr de module | 5 (5x16 LED-uri) | Flux nominal (lm) | 16360 |
| Lumină ieșire (lm) | 13740 | Risc fotobiologic | RG1/RG2 la 20 cm |
| LED Life Time (L80B10) | 100000 h | LED Life Time (L90B20) | 50000 h |
| Garanție | 5 ani | Overvoltage resistance | Common mode: 8KV; Differential mode: 6KV |
| Electrocod | 244C | | |

DIMENSIONAL



PHOTOMETRIC DISTRIBUTION



TECHNICAL SYMBOLOGY



IP
IP66




IK
CORP IK08 -
LENTILE IK06



0.26 m²



1 m
**CONSTANT
CURRENT
DRIVER**



STANDARDS/APPROVALS

