


### Gama URBAN [O3]




Dispozitive decorative pentru mediul urban din aluminiu turnat EN AB 46100 vopsit cu pulbere de poliester după tratament superficial epoxidic și proces de fosfocromatare, cu sistem de ventilație cu grilă de tehnopolimer. Sistem de închidere cu mâner încastat și cablu de fixare din oțel. Șurub extern din oțel inoxidabil AISI 316. Garnitură din silicon anti-îmbătrânire. Cuțit de siguranță dublu, cu doi poli, pentru cabluri 2,5 mm<sup>2</sup>. Placă port-accesorii PC. Cablaj intern cu cabluri UG4G4 de 1mmq. Motoare LED modulare (2-4) cu radiator de aluminiu injectat prevăzut cu lentile PMMA. Fixare laterală pentru consolă Ø 60 mm în aluminiu turnat, cu posibilitatea unei reglări a înclinării cu ±15°.

Seria	URBAN [O3]	Optică	Stradal - ULOR: 0%
Număr de module	3 (3x16 LED-uri)	Temperatură de culoare	4000 K (CRI>70)
Temperatură de operare	-25 +35 °C	Puterea sistemului	81 W
Lumină ieșire (lm)	8590	LED Life Time (L80B10)	100000 h
LED Life Time (L90B20)	50000 h	Tensiune	220/240 V - 50/60 Hz
Greutate (Kg)	10.3	Culoare	Gri grafit
Overvoltage resistance	Common mode: 8KV; Differential mode: 6KV		

### DIMENSIONAL



### PHOTOMETRIC DISTRIBUTION



### TECHNICAL SYMBOLOGY

