



#### Descriere ÎNTRERUPĂTOR MAGNETOTERMIC

Cod MT 60  
 Nr. poli 3P  
 N. module 3  
 Curent nominal 3 A  
 Arc C  
 Tensiune nominală 230-400 V

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| Standard  | EN 60898, EN 60947-2                          | Frecvență nominală (Hz)                         | 50/60 Hz                                      |
| Capacitate de întrerupere EN 60898 230V (Icn)   | 6000 A  | Capacitate de întrerupere EN 60898 400V (Icn)   | 6000 A  |
| Capacitate de întrerupere EN 60898 (Ics)        | 1 x Icn                                       | Capacitate de întrerupere EN 60947-2 230V (Icu) | 20 kA   |
| Capacitate de întrerupere EN 60947-2 400V (Icu) | 10 kA   | Capacitate de întrerupere EN 60947-2 (Ics)      | 75% Icu                                       |
| Tensiune de izolare                             | 500 V   | Tensiune nominală de rezistență la impulsuri    | 4 kV  |
| Tensiune minimă de operare                      | 12V ac/dc                                     | Tensiune maximă de operare                      | 440V AC / 220V DC                             |
| Rezistență electrică                            | 10000   | Rezistență mecanică                             | 20.000  |
| Cablu cu secțiune rigidă                        | <=1x35 - <=2x16 - <=1x16+2x10 mm <sup>2</sup> | Cablu cu secțiune flexibilă                     | <=1x35 - <=2x16 - <=1x16+2x10 mm <sup>2</sup> |
| Cuplu de strângere nominal                      | 2 Nm  | Temperatură de operare                          | -25 +60 °C                                    |
| Temperatură de stocare                          | -40 +70 °C                                    | Electrocod                                      | 1411  |

### DIMENSIONAL



### STANDARDS/APPROVALS



GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1  
 24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy  
 tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com  
 sat@gewiss.com  
 Last update 19/08/2021

Data, measures, designs and pictures are shown only as informative purposes, and could be changed without previous notice