




Descriere ÎNTRERUPĂTOR MAGNETOTERMIC

Cod MT 60
 Nr. poli 2P
 N. module 2
 Curent nominal 50 A
 Arc B
 Tensiune nominală 230-400 V

Standard	EN 60898, EN 60947-2	Frecvență nominală (Hz)	50/60 Hz
Capacitate de întrerupere EN 60898 230V (Icn)	6000 A	Capacitate de întrerupere EN 60898 400V (Icn)	6000 A
Capacitate de întrerupere EN 60898 (Ics)	1 x Icn	Capacitate de întrerupere EN 60947-2 230V (Icu)	20 kA
Capacitate de întrerupere EN 60947-2 400V (Icu)	10 kA	Capacitate de întrerupere EN 60947-2 (Ics)	75% Icu
Tensiune de izolare	500 V	Tensiune nominală de rezistență la impulsuri	4 kV
Tensiune minimă de operare	12V ac/dc	Tensiune maximă de operare	440V AC / 220V DC
Rezistență electrică	10000	Rezistență mecanică	20.000
Cablu cu secțiune rigidă	<=1x35 - <=2x16 - <=1x16+2x10 mm ²	Cablu cu secțiune flexibilă	<=1x35 - <=2x16 - <=1x16+2x10 mm ²
Cuplu de strângere nominal	2 Nm	Temperatură de operare	-25 +60 °C
Temperatură de stocare	-40 +70 °C	Electrocod	1411

DIMENSIONAL



STANDARDS/APPROVALS

