




Descriere	ÎNTRERUPĂTOR DIFERENȚIAL
Cod	SD
Nr. poli	4P
N. module	3
Curent nominal	25 A
Curent eronat măsurare	300 mA
Tip	A
Tensiune nominală (EN/IEC 61008-1, 61008-2-1)	400/415 V

Standard	IEC/EN 61008-1, IEC/EN 61008-2-1	Frecvență nominală (Hz)	50Hz
Tensiune de izolare	500 V	Tensiune nominală de rezistență la impulsuri	4 kV
Categorie supratensiune	III	Nivel de imunitate (8/20 μs)	250 A
Cablu cu secțiune rigidă	<=1x35 - <=2x16 - <=1x16+2x10 mm ²	Cablu cu secțiune flexibilă	<=1x25 - <=1x16+1x10 - <=3x6 mm ²
Cuplu de strângere nominal	2 Nm	Conexiune dublă	DA (în amonte și în aval)
Temperatură de operare	-25 +40 °C	Temperatură de stocare	-40 +70 °C
Rezistență electrică	≥ 5000	Rezistență mecanică	≥ 10000
Compatibilitate auxiliare	Da	Compatibilitate ReStart	Nu
Poziție montare	Oricare		

DIMENSIONAL



WIRING DIAGRAM

STANDARDS/APPROVALS

