


On request




Aparat încadrat pentru tavan modular 600 x 600 mm. Corp din tablă de oțel vopsit în alb. Difuzor prismatic din plastic. Sursă de iluminare cu LED de putere medie.

Aplicație	Internă	Tip	Autonom
Instalare	Doze sub tencuială	Dimensiuni (mm)	600 x 600
Cod IK	IK03	Tensiune	220/240 V - 50/60 Hz - Autonom
Puterea sistemului	22 W	Greutate (Kg)	3.1
Lampa tip	LED	Culoare	Alb
Lumină ieșire (lm)	3100	Optică	Difuzat
Clasă de protecție IP	IP20	Clasă izolație	I
Tip driver	LED driver de curent constant	Temperatură de operare	-25 +25 °C
UGR	<=19	Garanție	5 ani
Temperatură de culoare	4000 K (CRI>80)	Tip sursă de lumină	LED - Neînlocuibil
Clasă de eficiență a LED-urilor integrate	A ÷ A++	Electrocod	2419
LED Life Time (L80B50)	50000 h		

DIMENSIONAL



PHOTOMETRIC DISTRIBUTION



TECHNICAL SYMBOLOGY



IK

IK03



IP

IP20



CONSTANT
CURRENT
DRIVER



STANDARDS/APPROVALS

