


On request




Aparat încadrat pentru tavan modular 600 x 600 mm. Corp din tablă de oțel vopsit în alb. Difuzor prismatic din plastic. Sursă de iluminare cu LED de putere medie. Versiune de urgență cu kit de baterii NiCd, 3 ore autonomie.

Aplicație	Internă	Tip	Urgență
Instalare	Doze sub tencuială	Dimensiuni (mm)	600 x 600
Cod IK	IK03	Tensiune	230/240 V - 50 HZ
Tensiune	230/240 V - 50 HZ	Puterea sistemului	31 W
Greutate (Kg)	3.1	Lampa tip	LED
Culoare	Alb	Lumină ieșire (lm)	4250
Optică	Difuzat	Clasă de protecție IP	IP20
Clasă izolație	I	Tip driver	LED driver de curent constant
Temperatură de operare	0 +25 °C	UGR	<=19
Garanție	5 ani	Temperatură de culoare	4000 K (CRI>80)
Tip sursă de lumină	LED - Neînlocuibil	Clasă de eficiență a LED-urilor integrate	A ÷ A++
Electrocod	2419	Flux luminos de urgență	420
LED Life Time (L80B50)	50000 h		

DIMENSIONAL



PHOTOMETRIC DISTRIBUTION



TECHNICAL SYMBOLOGY



IK
IK03



IP
IP20



CONSTANT
CURRENT
DRIVER



STANDARDS/APPROVALS

