



On request




Aparat pentru tavan. Corp din tablă de oțel vopsit în alb. Difuzor prismatic din plastic. Sursă de iluminare cu LED de putere medie.

Aplicație	Internă	Tip	DALI
Instalare	Tavan	Dimensiuni (mm)	600 x 600
Cod IK	IK03	Tensiune	220/240 V - 50/60 Hz
Tensiune	220/240 V - 50/60 Hz - DALI	Puterea sistemului	31 W
Greutate (Kg)	3.5	Lampa tip	LED
Culoare	Alb	Lumină ieșire (lm)	4250
Optică	Difuzat	Clasă de protecție IP	IP20
Clasă izolație	I	Tip driver	LED driver de curent constant
Temperatură de operare	-25 +25 °C	UGR	<=19
Garanție	5 ani	Temperatură de culoare	4000 K (CRI>80)
Tip sursă de lumină	LED - Neînlocuibil	Clasă de eficiență a LED-urilor integrate	A ÷ A++
Electrocod	2419	LED Life Time (L80B50)	50000 h

DIMENSIONAL



PHOTOMETRIC DISTRIBUTION



TECHNICAL SYMBOLOGY



IK

IK03



IP

IP20



CONSTANT
CURRENT
DRIVER



STANDARDS/APPROVALS

