



On request




Aparat pentru tavan. Corp din tablă de oțel vopsit în alb. Difuzor prismatic din plastic. Sursă de iluminare cu LED de putere medie. Versiune de urgență cu kit de baterii NiCd, 3 ore autonomie.

Aplicație	Internă	Tip	Urgență
Instalare	Tavan	Dimensiuni (mm)	600 x 600
Cod IK	IK03	Tensiune	230/240 V - 50 HZ
Tensiune	230/240 V - 50 HZ	Puterea sistemului	28 W
Greutate (Kg)	5.4	Lampa tip	LED
Culoare	Alb	Lumină ieșire (lm)	3100
Optică	Dark Light	Clasă de protecție IP	IP20
Clasă izolație	I	Tip driver	LED driver de curent constant
Temperatură de operare	-20 +25 °C	UGR	<=19
Garanție	Poate fi extins	Temperatură de culoare	4000 K (CRI>80)
Tip sursă de lumină	LED - Neînlocuibil	Clasă de eficiență a LED-urilor integrate	A ÷ A++
Electrocod	2419	Flux luminos de urgență	290

DIMENSIONAL



PHOTOMETRIC DISTRIBUTION



TECHNICAL SYMBOLOGY



IK
IK03



IP
IP20



CONSTANT
CURRENT
DRIVER



STANDARDS/APPROVALS

