


On request




Reflector cu LED de mare putere, cu radiator realizat din aluminiu turnat EN AB 44300 „fără cupru” (Cu < 0,08 %) și cadru PA6 ranforsat cu sticlă „fără halogen”. Sistem optic compus din reflector sau colimator realizat din PC UV stabilizat și secundar. Obiectiv realizat din PMMA cu eficiență ridicată. Garnitură din silicon anti-îmbătrânire. Dispozitiv de ventilare și plastic anticondens. Sticlă frontală câlită de 4 mm, fixată cu cadru de aluminiu. Sistem de fixare prin suspensie cu cabluri de oțel și ochi de prindere. Șuruburi exterioare din oțel inoxidabil. Conector cu apăsare IP68 pentru 1,5 mm². Cabluri cu diametru extern de la 7 la 12 mm. Mecanism de acționare electronic cu corecție de fază (cos fi > 0,9).

Aplicație	Internă	Seria	SMART [4] 2.0 HB - 5+5L
Tip	Autonom	Versiune	Standard
Lampă echivalentă	250 W ME	Clasă de protecție IP	IP66
Cod IK	IK08	Clasă izolație	I
Glow Test conductori	850 °C	Dispozitiv cu temperatură la suprafață redusă	Conform
Temperatură de operare	-30 +50 °C	Greutate (Kg)	6
Culoare	Gri RAL 7037	Tensiune	220/240 V - 50/60 Hz - Autonom
Lampa tip	LED	Puterea sistemului	118 W
Tip driver	LED driver de curent constant	Optică	Dispersat 100°
Tip sursă de lumină	LED - Neînlocuibil	Temperatură de culoare	4000 K (CRI>80)
Curent LED	1 A	Clasă de eficiență a LED-urilor integrate	A ÷ A++
Lumină ieșire (lm)	13020	Durată utilizare LED L80B20	80000 h
Garanție	5 ani	Electrocod	2444
Overvoltage resistance	Common mode: 3KV; Differential mode: 2KV	Certificare DIN 18032-3	Conformare (console sau frânghii)

DIMENSIONAL



PHOTOMETRIC DISTRIBUTION



TECHNICAL SYMBOLOGY



IP

IP66

IK

IK08



GWT

850 °C



CONSTANT
CURRENT
DRIVER



STANDARDS/APPROVALS

