


O gamă de doze cu montaj liber, cu montaj în perete și doze autoportante necablate, adecvate pentru montajul aparatelor modulare Chorus. Dozele cu montaj liber și cele cu montaj în perete, disponibile în culorile alb și negru, trebuie să fie completate cu suporturile de ramă Chorus și de ramele One. Dozele autoportante, de culoarea gri RAL 7035, sunt disponibile cu gradele de protecție IP40 și IP55: ambele sunt configurate cu orificii detașabile, iar versiunea etanșă este prevăzută și cu o membrană transparentă, rezistentă UV. Dozele și dozele autoportante sunt configurate pentru fixarea bornei de legare la pământ.

Descriere	2+2 module	Tip	Horizontal
Culoare	Alb	Caracteristici	Fără halogen
Suport	GW16822	Adaptat pentru rame ornament	ONE Internațional
Cuplu strângere șuruburi	0.8 Newton/metru	Dim. exterioare LxHxP (mm)	161x90x46
Glow test conductori	650 °C	Termo-presiune cu bilă	70 °C
Standard	EN 60670-1	Temperatură instalare	-5 +60 °C
Electrocod	0110		

DIMENSIONAL




TECHNICAL SYMBOLOGY



GWT

650 °C



70 °C



STANDARDS/APPROVALS

