



Gamă variată de comutatoare, prize de energie (conforme cu standardele naționale și internaționale), prize de date, aparate pentru gestionarea controlului climatizării, confort, semnalizarea alarmelor tehnice, iluminat de urgență. Aparatele module Chorus sunt disponibile în patru culori - alb lucios, negru satin, titan vopsit și ivoire lucios - și în diferite modularități, respectiv 1/2, 1, 2 și 3 module. Datorită suporturilor de cadru pentru dozele rectangulare, pătrate și rotunde, aparatele permit crearea unui număr infinit de combinații cu gama de rame Chorus.

Categorie	USB power supply	Culoare	Negru
Tensiune de ieșire	5V dc	Curent maxim furnizat	2,1 A
Standard	EN 60950-1; EN 61000-6-1; EN 61000-6-3	Terminale de cablare	Cu șuruburi
Capacitate strângere terminal cabluri flexibile (mm2)	min. 1 - max. 2x1,5	Capacitate strângere terminal cabluri rigide (mm2)	min. 1 - max. 2x1,5
Nr. module Chorus	1	Electrocod	0144

DIMENSIONAL

STANDARDS/APPROVALS



GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Last update 12/01/2020

Data, measures, designs and pictures are shown only as informativ purposes, and could be changed without previous notice