



Gamă variată de comutatoare, prize de energie (conforme cu standardele naționale și internaționale), prize de date, aparate pentru gestionarea controlului climatizării, confort, semnalizarea alarmelor tehnice, iluminat de urgență. Aparatele module Chorus sunt disponibile în patru culori - alb lucios, negru satin, titan vopsit și ivoire lucios - și în diferite modularități, respectiv 1/2, 1, 2 și 3 module. Datorită suporturilor de cadru pentru dozele rectangulare, pătrate și rotunde, aparatele permit crearea unui număr infinit de combinații cu gama de rame Chorus.

Categorie	Înterupător	Tastă	Cu difuzor
Culoare	Fildeș	Descriere	1P - 16AX iluminabil
Tensiune	250 V ac	Standard	EN 60669-1
Rezistență la tensiunea de test	2000 V la 50 Hz pentru 1 minut	Rated power of 230V LED lamps	200 W
Rezistența izolației	> 5 MΩm	Terminale de cablare	Cu șuruburi
Funcționare prelungită (nr. de schimbări de poziție)	40.000 la In 250 V ac cosφ=0,6	Termo-presiune cu bilă	125 °C
Glow Test conductori	850 °C	Strângere terminal la tracțiune cablu	> 50 N
Capacitate strângere terminal cabluri flexibile (mm2)	min. 0,75 - max. 2x4	Capacitate strângere terminal cabluri rigide (mm2)	min. 0,5 - max. 2x2,5
Nr. module Chorus	2		

DIMENSIONAL



TECHNICAL SYMBOLOGY



STANDARDS/APPROVALS

