



### Principal

Gama	Easy9
Tip produs sau componenta	Pieptene
Accesorii / piese separate	Accesorii de conectare
Descrierea liniilor	1L + N
Lungime in 18 module	24

### Suplimentar

Numar de cai	12 N + 1 L
Configuratie pol	1 x 1P + N
Pasul de conectare	9 mm between phase and neutral 18 mm between phases
Tipul conectorului	Tooth
Distanța dintre cai	18 mm
Izolatie	Izolată
Prezentare dispozitiv	Cuttable
Echipament livrat	2 end piece
[Ie] curent nominal de utilizare	63 A
[Ue] tensiune nominala de functionare	230 V AC 50 Hz Ph/N
[Ui] tensiune nominala de izolatie	500 V c.a. conformitate cu IEC 61439-1
Mod de montare	Orizontal
Locatie de montare	Top on tunnel type terminals
Pasi de 9 mm	48
Latime	440 mm
Culoare	Light grey (RAL 7035)
Compatibilitate gama	Easy9 XP

### Mediu

Standarde	IEC 60439-1 IEC 60664
Rezistenta la foc	850 °C 30 s ) conformitate cu IEC 60695-2-1

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Grad de poluare	2
-----------------	---

## Packing Units

Tip unitate a formei de impachetare 1	PCE
Număr de produse în pachet	1
Greutate colet(Lbs)	162 g
Înălțimea formei de impachetare 1	2,5 cm
Latimea formei de impachetare 1	3 cm
Lungimea formei de impachetare 1	48,5 cm

## Offer Sustainability

Regulamentul REACH	<a href="#">Declaratia REACH</a>
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conform <a href="#">Declaratia RoHS UE</a>
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	<a href="#">Declaratia RoHS China</a> Declaratia proactiva RoHS China (in afara domeniului de aplicare a RoHS China)

## Contractual warranty

Garantie	18 luni
----------	---------