

JB-Y(ST)Y BMK - Cablu pentru instalări de semnalizare incendiu, roșu, cu izolație din PVC



JB-Y(ST)Y BMK

Schrack-Info


Utilizare:

Pozare fixă, în spații interioare, la instalări de semnalizare incendiu.

Standarde:

- DIN VDE 0815 (Marcare conductoare)
- DIN EN 60228 Clasa 1 (Construcție)

Structură



Date Tehnice

Tensiune nominală Uo/U	V	300
Tensiune de încercare	conductor - conductor	Vac
	conductor - ecran	Vac
Domeniu de temperatură	în mișcare	°C
	fix	-5...+50
Rază de curbură	în mișcare	diametru x
Inflamabilitatea	standard	EN 60332-1-2
Rezistență izolație	min.	mOhm/km
Rezistență în buclă		Ohm/km
Capacitatea mutuală	max.	nF/km

DESCRIPȚIE	DIAMETRU	MASĂ NETĂ	MASĂ CUPRU	UNITATE DE AMBALARE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Cablu de semnalizare incendiu, JB-Y(ST)Y 1x2x0,8 BMK roșu	5,50mm	0,04kg/m	11kg/km	1m			XC140201
Cablu de semnalizare incendiu, JB-Y(ST)Y 1x2x0,8 BMK roșu	5,50mm	0,04kg/m	11kg/km	100m			X140201--C
Cablu de semnalizare incendiu, JB-Y(ST)Y 1x2x0,8 BMK roșu	5,50mm	0,04kg/m	11kg/km	500m			X140201--D
Cablu de semnalizare incendiu, JB-Y(ST)Y 1x2x0,8 BMK roșu	5,50mm	0,04kg/m	11kg/km	50m			X140201--L
Cablu de semnalizare incendiu, JB-Y(ST)Y 1x2x0,8 BMK roșu	5,50mm	0,04kg/m	11kg/km	1000m			X140201--M
Cablu de semnalizare incendiu, JB-Y(ST)Y 2x2x0,8 BMK roșu	6,10mm	0,05kg/m	21kg/km	1m			XC140202
Cablu de semnalizare incendiu, JB-Y(ST)Y 2x2x0,8 BMK roșu	6,10mm	0,05kg/m	21kg/km	100m			X140202--C
Cablu de semnalizare incendiu, JB-Y(ST)Y 2x2x0,8 BMK roșu	6,10mm	0,05kg/m	21kg/km	500m			X140202--D
Cablu de semnalizare incendiu, JB-Y(ST)Y 2x2x0,8 BMK roșu	6,10mm	0,05kg/m	21kg/km	50m			X140202--L
Cablu de semnalizare incendiu, JB-Y(ST)Y 2x2x0,8 BMK roșu	6,10mm	0,05kg/m	21kg/km	1000m			X140202--M
Cablu de semnalizare incendiu, JB-Y(ST)Y 4x2x0,8 BMK roșu	8,70mm	0,09kg/m	41kg/km	1m			XC140203
Cablu de semnalizare incendiu, JB-Y(ST)Y 4x2x0,8 BMK roșu	8,70mm	0,09kg/m	41kg/km	100m			X140203--C
Cablu de semnalizare incendiu, JB-Y(ST)Y 4x2x0,8 BMK roșu	8,70mm	0,09kg/m	41kg/km	500m			X140203--D
Cablu de semnalizare incendiu, JB-Y(ST)Y 4x2x0,8 BMK roșu	8,70mm	0,09kg/m	41kg/km	50m			X140203--L
Cablu de semnalizare incendiu, JB-Y(ST)Y 4x2x0,8 BMK roșu	8,70mm	0,09kg/m	41kg/km	1000m			X140203--M
Cablu de semnalizare incendiu, JB-Y(ST)Y 5x2x0,8 BMK roșu	9,40mm	0,11kg/m	52kg/km	1m			XC140204

JB-Y(ST)Y BMK - Cablu pentru instalații de semnalizare incendiu, roșu, cu izolație din PVC

DESCRIEIRE	DIAMETRU	MASĂ NETĂ	MASĂ CUPRU	UNITATE DE AMBALARE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Cablu de semnalizare incendiu, JB-Y(ST)Y 5x2x0,8 BMK roșu	9,40mm	0,11kg/m	52kg/km	100m		X140204--C	
Cablu de semnalizare incendiu, JB-Y(ST)Y 5x2x0,8 BMK roșu	9,40mm	0,11kg/m	52kg/km	500m		X140204--D	
Cablu de semnalizare incendiu, JB-Y(ST)Y 5x2x0,8 BMK roșu	9,40mm	0,11kg/m	52kg/km	50m		X140204--L	
Cablu de semnalizare incendiu, JB-Y(ST)Y 5x2x0,8 BMK roșu	9,40mm	0,11kg/m	52kg/km	1000m		X140204--M	
Cablu de semnalizare incendiu, JB-Y(ST)Y 6x2x0,8 BMK roșu	10,10mm	0,14kg/m	62kg/km	1m		XC140205	
Cablu de semnalizare incendiu, JB-Y(ST)Y 6x2x0,8 BMK roșu	10,10mm	0,14kg/m	62kg/km	100m		X140205--C	
Cablu de semnalizare incendiu, JB-Y(ST)Y 6x2x0,8 BMK roșu	10,10mm	0,14kg/m	62kg/km	500m		X140205--D	
Cablu de semnalizare incendiu, JB-Y(ST)Y 6x2x0,8 BMK roșu	10,10mm	0,14kg/m	62kg/km	50m		X140205--L	
Cablu de semnalizare incendiu, JB-Y(ST)Y 6x2x0,8 BMK roșu	10,10mm	0,14kg/m	62kg/km	1000m		X140205--M	
Cablu de semnalizare incendiu, JB-Y(ST)Y 10x2x0,8 BMK roșu	13,10mm	0,20kg/m	103kg/km	1m		XC140206	
Cablu de semnalizare incendiu, JB-Y(ST)Y 10x2x0,8 BMK roșu	13,10mm	0,20kg/m	103kg/km	100m		X140206--C	
Cablu de semnalizare incendiu, JB-Y(ST)Y 10x2x0,8 BMK roșu	13,10mm	0,20kg/m	103kg/km	500m		X140206--D	
Cablu de semnalizare incendiu, JB-Y(ST)Y 10x2x0,8 BMK roșu	13,10mm	0,20kg/m	103kg/km	50m		X140206--L	
Cablu de semnalizare incendiu, JB-Y(ST)Y 10x2x0,8 BMK roșu	13,10mm	0,20kg/m	103kg/km	1000m		X140206--M	
Cablu de semnalizare incendiu, JB-Y(ST)Y 20x2x0,8 BMK roșu	15,60mm	0,35kg/m	203kg/km	1m		XC140208	
Cablu de semnalizare incendiu, JB-Y(ST)Y 20x2x0,8 BMK roșu	15,60mm	0,35kg/m	203kg/km	100m		X140208--F	
Cablu de semnalizare incendiu, JB-Y(ST)Y 20x2x0,8 BMK roșu	15,60mm	0,35kg/m	203kg/km	500m		X140208--D	
Cablu de semnalizare incendiu, JB-Y(ST)Y 20x2x0,8 BMK roșu	15,60mm	0,35kg/m	203kg/km	50m		X140208--L	
Cablu de semnalizare incendiu, JB-Y(ST)Y 20x2x0,8 BMK roșu	15,60mm	0,35kg/m	203kg/km	1000m		X140208--M	
Cablu de semnalizare incendiu, JB-Y(ST)Y 30x2x0,8 BMK roșu	19,40mm	0,52kg/m	304kg/km	1m		XC140209	
Cablu de semnalizare incendiu, JB-Y(ST)Y 30x2x0,8 BMK roșu	19,40mm	0,52kg/m	304kg/km	100m		X140209--F	
Cablu de semnalizare incendiu, JB-Y(ST)Y 30x2x0,8 BMK roșu	19,40mm	0,52kg/m	304kg/km	500m		X140209--D	
Cablu de semnalizare incendiu, JB-Y(ST)Y 30x2x0,8 BMK roșu	19,40mm	0,52kg/m	304kg/km	50m		X140209--L	
Cablu de semnalizare incendiu, JB-Y(ST)Y 30x2x0,8 BMK roșu	19,40mm	0,52kg/m	304kg/km	1000m		X140209--M	
Cablu de semnalizare incendiu, JB-Y(ST)Y 40x2x0,8 BMK roșu	20,90mm	0,66kg/m	404kg/km	1m		XC140210	
Cablu de semnalizare incendiu, JB-Y(ST)Y 40x2x0,8 BMK roșu	20,90mm	0,66kg/m	404kg/km	100m		X140210--F	
Cablu de semnalizare incendiu, JB-Y(ST)Y 40x2x0,8 BMK roșu	20,90mm	0,66kg/m	404kg/km	500m		X140210--D	
Cablu de semnalizare incendiu, JB-Y(ST)Y 40x2x0,8 BMK roșu	20,90mm	0,66kg/m	404kg/km	50m		X140210--Z	
Cablu de semnalizare incendiu, JB-Y(ST)Y 40x2x0,8 BMK roșu	20,90mm	0,66kg/m	404kg/km	1000m		X140210--M	
Cablu de semnalizare incendiu, JB-Y(ST)Y 50x2x0,8 BMK roșu	23,70mm	0,83kg/m	505kg/km	1m		XC140211	

 **JB-Y(ST)Y BMK - Cablu pentru instalații de semnalizare incendiu, roșu, cu izolație din PVC**

DESCRIEIRE	DIAMETRU	MASĂ NETĂ	MASĂ CUPRU	UNITATE DE AMBALARE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Cablu de semnalizare incendiu, JB-Y(ST)Y 50x2x0,8 BMK roșu	23,70mm	0,83kg/m	505kg/km	100m			X140211--F
Cablu de semnalizare incendiu, JB-Y(ST)Y 50x2x0,8 BMK roșu	23,70mm	0,83kg/m	505kg/km	500m			X140211--D
Cablu de semnalizare incendiu, JB-Y(ST)Y 50x2x0,8 BMK roșu	23,70mm	0,83kg/m	505kg/km	50m			X140211--Z
Cablu de semnalizare incendiu, JB-Y(ST)Y 50x2x0,8 BMK roșu	23,70mm	0,83kg/m	505kg/km	1000m			X140211--M