



MZ915

Auxiliar comanda distanta si rearmare

Principalele caracteristici electrice

Frecventa	50/60 Hz
Tip tensiune alimentare	AC
Tensiune nominala de regim curent alternativ	207/230/253 V

Voltaj

Tensiune de izolare	6 kV
Tensiune de comanda curent alternativ	207/230/253 V
Tensiune nominala de lucru în DC	230 V

Curent electric

Curent permanent acceptat în AC1	5 A
----------------------------------	-----

Putere

Putere disipata totala în conditii de curent nominal	0,11 W
--	--------

Dimensiuni

Adâncimea produsului instalat	71 mm
Înălțimea produsului instalat	83 mm
Latime produsului instalat	54 mm

Montare

Cuplu	1,7 Nm; 0,6 Nm
-------	----------------

Conexiune

Diametrul conexiunii cu conductor rigid	2 x 1,5 - 10 mm ² + 6 x 0,2 - 2,5 mm ²
Diametrul conexiunii cu conductor flexibil	1 - 6 mm ² cu 0,2 - 2,5 mm ²

Echipament

Cantitate contacte NO	2
-----------------------	---

Standarde

Conform directivelor europene RoHS	conformitate voluntara
Conform directivelor europene WEEE	afectat

Protectie

Proprietati dielectrice a distantei dintre bobina si contact	6 Kv
--	------