



Bareta cu pini 1P 13M 63A 10mmp, albastru

KB163N

Arhitectura

| | |
|---------------|-----|
| Numar de poli | 1 P |
| Tipul polilor | 1 P |

Compatibilitate

| | |
|---|-------|
| Destinat pentru referintele compatibile | ----- |
|---|-------|

Voltaj

| | |
|--|-------|
| Tensiune max. de exploatare | 230 V |
| Rezistenta la tensiunea nominala de impuls | 4 kV |

Materiale

| | |
|---------|----------|
| Culoare | albastru |
|---------|----------|

Dimensiuni

| | |
|---------|--------|
| Lungime | 228 mm |
|---------|--------|

Conexiune

| | |
|---|---|
| Diametrul conexiunii cu conductor rigid | 10 mm ² |
| Tip de conexiune | Sina cu pieptene cu conexiune cu stifturi |
| Tip de conexiune | Tehnica de înfiletare |

Setari

| | |
|--------------|---|
| Numar module | 1 |
|--------------|---|

Standarde

| | |
|------------------------------------|------------------------|
| Conform directivelor europene RoHs | conformitate voluntara |
| Conform directivelor europene WEEE | afectat |

Protectie

| | |
|--------------|----|
| Sina izolata | Da |
|--------------|----|