



## Bareta cu pini 3P 57M 16mmp

KB380B

### Arhitectura

|               |     |
|---------------|-----|
| Numar de poli | 3 P |
|---------------|-----|

### Compatibilitate

|   |       |
|---|-------|
| Destinat pentru referintele compatibile | ----- |
|---|-------|

### Voltaj

|  |       |
|--|-------|
| Tensiune max. de exploatare                | 400 V |
| Rezistenta la tensiunea nominala de impuls | 4 kV  |

### Materiale

|         |     |
|---------|-----|
| Culoare | gri |
|---------|-----|

### Dimensiuni

|         |         |
|---------|---------|
| Lungime | 1000 mm |
|---------|---------|

### Conexiune

|   |   |
|---|---|
| Diametrul conexiunii cu conductor rigid | 16 mm <sup>2</sup>                        |
| Tip de conexiune                        | Sina cu pieptene cu conexiune cu stifturi |
| Tip de conexiune                        | Tehnica de înfiletare                     |

### Setari

|              |   |
|--------------|---|
| Numar module | 3 |
|--------------|---|

### Standarde

|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| Conform directivelor europene RoHs | conformitate voluntara |
| Conform directivelor europene WEEE | afectat                |

### Protectie

|              |    |
|--------------|----|
| Sina izolata | Da |
|--------------|----|