



Bloc transformatoare curent 200/5A 2,5VA KL0.5S pentru NH1-3

LVZWB200

Arhitectura

Tip produs	alte
Tip de montaj	Fixat prin însurubare

Principalele caracteristici electrice

Frecventa	50/60 Hz
-----------	----------

Voltaaj

Tensiune de izolare	3 kV
---------------------	------

Curent electric

Curent primar maxim	200 A
Curent secundar maxim	5 A
Curent primar	200 A

Putere

Putere	2,5 VA
Putere absorbita	2,5 VA

Dimensiuni

Adâncimea produsului instalat	204 mm
Înălțimea produsului instalat	136 mm
Lungime	204 mm
Latime produsului instalat	99 mm

Montare

Tip de montaj	Sina DIN
---------------	----------

Conexiune

Diametrul conexiunii cu conductor rigid	6 mm ²
Diametrul conexiunii cu conductor flexibil	6 mm ²
Tip de conexiune	Îmbinare cu surub

Echipament

Tipul afisajului	fara
------------------	------

Utilizare

Raport de transformare	200;5
------------------------	-------

Standarde

Conform directivelor europene RoHS	conforme
produs standard de joasa tensiune pentru placa de tip IEC/EN 61869-2	

Protectie

Tip de protectie IP	IP10
---------------------	------

Conditii de utilizare

Temperatura de depozitare	-40 to 75 °C
---------------------------	--------------