



## Bloc transformatoare curent 400/5A 5VA KL0.5S pentru NH1-3

LVZWB400

### Arhitectura

Tip produs	alte
Tip de montaj	Fixat prin însurubare

### Principalele caracteristici electrice

Frecventa	50/60 Hz
-----------	----------

### Voltaaj

Tensiune de izolare	3 kV
---------------------	------

### Curent electric

Curent primar maxim	400 A
Curent secundar maxim	5 A
Curent primar	400 A

### Putere

Putere	5 VA
Putere absorbita	5 VA

### Dimensiuni

Adâncimea produsului instalat	204 mm
Înălțimea produsului instalat	136 mm
Lungime	204 mm
Latime produsului instalat	99 mm

### Montare

Tip de montaj	Sina DIN
---------------	----------

### Conexiune

Diametrul conexiunii cu conductor rigid	6 mm <sup>2</sup>
Diametrul conexiunii cu conductor flexibil	6 mm <sup>2</sup>
Tip de conexiune	Îmbinare cu surub

**Echipament**

Tipul afisajului	fara
------------------	------

**Utilizare**

Raport de transformare	400;5
------------------------	-------

**Standarde**

Conform directivelor europene RoHS	conforme
produs standard de joasa tensiune pentru placa de tip IEC/EN 61869-2	

**Protectie**

Tip de protectie IP	IP10
---------------------	------

**Conditii de utilizare**

Temperatura de depozitare	-40 to 75 °C
---------------------------	--------------