



Bobina declansare 24-48V ca 12-48V cc

MZ204



Principalele caracteristici electrice

Frecventa	50/60 Hz
Tip tensiune alimentare	AC/DC
Tensiune nominala de regim curent alternativ	24/48 V

Voltaj

Tensiune de izolare	4000 V
Tensiune de comanda curent alternativ	24/48 V
Tensiune de comanda curent continuu	12/48 V
Tensiune nominala de lucru în DC	12/48 V

Curent electric

$I_{min}=f(U=48V DC)$ pentru circuit de putere	0,55 A
--	--------

Putere

Putere absorbita la pornire	27 VA
Putere disipata totala în conditii de curent nominal	24,3 W

Declansare

timp de raspuns la dezanclasare	200 ms
Tensiune de performanta/Declansare la U_e	50 %

Dimensiuni

Adâncimea produsului instalat	68 mm
Înăltimea produsului instalat	83 mm
Latime produsului instalat	18 mm

Montare

Cuplu	1,2 Nm
-------	--------

Conexiune

Diametrul conexiunii cu conductor rigid	10 mm ²
Diametrul conexiunii cu conductor flexibil	6 mm ²

Standarde

Conform directivelor europene RoHS	conformitate voluntara
Conform directivelor europene WEEE	afectat

Conditii de utilizare

Temperatura de depozitare	-40 to 80 °C
Protectie împotriva umiditatii din aer	95%