

Bobina minima tensiune intarz. h800-h1600 3P  
380-415VAC

**Functii**

|                |    |
|----------------|----|
| Întârziere OFF | Da |
|----------------|----|

**Principalele caracteristici electrice**

|                                              |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| Tensiune nominala de regim curent alternativ | 380/415 V |
|----------------------------------------------|-----------|

**Putere**

|                                                      |        |
|------------------------------------------------------|--------|
| Putere absorbita la pornire                          | 2,1 VA |
| Putere disipata totala în conditii de curent nominal | 2,1 W  |

**Conexiune**

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Tip de conexiune | Tehnica de înfiletare |
|------------------|-----------------------|

**Standarde**

|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| Conform directivelor europene RoHs | conformitate voluntara |
| Conform directivelor europene WEEE | afectat                |

**Protectie**

|                     |      |
|---------------------|------|
| Tip de protectie IP | IP4X |
|---------------------|------|

**Conditii de utilizare**

|                                                 |        |
|-------------------------------------------------|--------|
| Grad de poluare conform IEC 60664 / IEC 60947-2 | 3      |
| Altitudine                                      | 2000 m |