



## Buzer modular 8-12V 0.33A

SU214

### Arhitectura

Tip de montaj	Sina DIN
---------------	----------

### Conectivitate

control-HVAC	Nu
--------------	----

### Principalele caracteristici electrice

Tip tensiune alimentare	AC
Tensiune nominala de regim curent alternativ	8/12 V

### Curent electric

Curent de regim	0,33 A
-----------------	--------

### Putere

Putere absorbita	4 VA
Putere disipata totala în conditii de curent nominal	4 W

### Materiale

Material	Poliamida (PA)
----------	----------------

### Dimensiuni

Adâncimea produsului instalat	64 mm
Înălțimea produsului instalat	81 mm
Latime produsului instalat	18 mm

### Conexiune

Diametrul conexiunii cu conductor rigid	6 mm <sup>2</sup>
Diametrul conexiunii cu conductor flexibil	4 mm <sup>2</sup>

### Echipament

Nivel de zgomot	78 dB
-----------------	-------

**Standarde**

Conform directivelor europene RoHS	conformitate voluntara
Conform directivelor europene WEEE	afectat

**Protectie**

Tip de protectie IP	IP20
---------------------	------

**Conditii de utilizare**

Temperatura de depozitare	-25 to 60 °C
---------------------------	--------------