



Canal cablu 12x30 RAL9010

ATA123009010



Arhitectura

Tip de montaj	Perforarea fondului
---------------	---------------------

Functii

Protectie împotriva incendiilor conform DIN 4102-12	Nu
---	----

Conectivitate

Conexiune de canal	fara cuplu
--------------------	------------

Capacitate

Repartizarea cablurilor 11 mm cu/fara montarea echipamentului	2
Numar maxim de cabluri	2

Capac, usa

Executia capacului	montat în prealabil
--------------------	---------------------

Materiale

Transparent	Nu
Culoare RAL	RAL 9010 - alb pur
Culoare	alb pur
Material	PVC
Grup materiale	Plastic
Suprafata	netratat

Dimensiuni

Lungime	2100 mm
Înăltimea canalului	13 mm
Latimea canalului	32 mm

Montare

Orificii în podea	Nu
Folie de protectie	Nu

Cablu

Capacitate pentru cabluri n, de exemplu H07Y-U/R/K 24
1,5 mm²

Capacitate pentru cabluri n, de exemplu H07Y-U/R/K 19
2,5 mm²

Diametru de libera trecere/interior 330 mm²

Scopul livrării

livrare in colaci Nu

Echipament

Cantitate compartiment 1

Cleme per metru 2

Utilizare

Tip produs Sectiune inferioara si superioara

Standarde

Autorizatii EN50085-2-1

Conform directivelor europene RoHs conformitate voluntara

Protectie

Fara halogen nu