



## Canal cablu DNG 25025, RAL7035

DNG2502507030B

### Arhitectura

Flexibil	nu
----------	----

### Configuratie

Configurare perete lateral	Cu fante
----------------------------	----------

### Curent electric

Scurgere de curent stabil	da
---------------------------	----

### Capac, usa

Executia capacului	vrac
--------------------	------

### Materiale

Culoare RAL	RAL 7030 - gri piatra
Culoare	gri
Material	PVC
Grup materiale	Plastic
Suprafata	netratata

### Dimensiuni

Lungime	2000 mm
Înaltimea canalului	25 mm
Latimea canalului	25 mm
Latime slot	5 mm
Latime	7,5 mm

### Montare

Orificii în pardoseala	DIN 43659
Tip de fixare	Perforarea fondului

### Cablu

Capacitate pentru cabluri n, de exemplu H07Y-U/R/K	20 1,5 mm <sup>2</sup>
Capacitate pentru cabluri n, de exemplu H07Y-U/R/K	14 2,5 mm <sup>2</sup>

Proprietati tehnice

Capacitate pentru cabluri n de exemplu Ho7Y-U/R/K	28
1mm <sup>2</sup>	
Diametru de libera trecere/interior	432 mm <sup>2</sup>

Scopul livrării

Capace livrate cu produsul	Da
----------------------------	----

Standarde

Conform directivelor europene RoHS	conformitate voluntara
Clasificare UL 94	V0

Protectie

Fara halogen	nu
Clasificarea rezistentei la foc	M1
Auto-stingere	Da