



## Canal cablu fara halogen 100x100

HA7100100

### Arhitectura

Flexibil	nu
----------	----

### Configuratie

Configurare perete lateral	Cu fante
----------------------------	----------

### Curent electric

Scurgere de curent stabil	da
---------------------------	----

### Capac, usa

Executia capacului	vrac
--------------------	------

### Materiale

Culoare RAL	RAL 7035 - gri deschis
Culoare	gri deschis
Material	PC - ABS fara continut de halogen
Grup materiale	Plastic
Suprafata	netratat

### Dimensiuni

Lungime	2000 mm
Înaltimea canalului	100 mm
Latimea canalului	100 mm
Latime slot	6 mm
Latime	6,5 mm

### Montare

Orificii în pardoseala	EN 50085-2-3:1999
Tip de fixare	Perforarea fondului

### Cablu

Capacitate pentru cabluri n, de exemplu H07Y-U/R/K	346
1,5 mm <sup>2</sup>	
Capacitate pentru cabluri n, de exemplu H07Y-U/R/K	247
2,5 mm <sup>2</sup>	

Proprietati tehnice

Capacitate pentru cabluri n de exemplu Ho7Y-U/R/K 480  
1mm<sup>2</sup>

Diametru de libera trecere/interior 8488 mm<sup>2</sup>

Scopul livrării

Capace livrate cu produsul Da

Standarde

Autorizatii EN50085-2-3

Conform directivelor europene RoHs conformitate voluntara

Clasificare UL 94 V0

Protectie

Fara halogen da

Clasificarea rezistentei la foc M1

Auto-stingere Da

Conditii de utilizare

Temperatura de regim -25/90 °C