




Canal cablu fara halogen 40x60, RAL7035

LFH4006007035



Arhitectura

| | |
|---------------|---------------------|
| Tip de montaj | Perforarea fondului |
|---------------|---------------------|

Functii

| | |
|---|----|
| Protectie împotriva incendiilor conform DIN 4102-12 | Nu |
|---|----|

Conectivitate

| | |
|--------------------|------------------------------|
| Conexiune de canal | Cupluri montate în prealabil |
|--------------------|------------------------------|

Capacitate

| | |
|------------------------|---|
| Numar maxim de cabluri | 7 |
|------------------------|---|

Capac, usa

| | |
|--------------------|------|
| Executia capacului | vrac |
|--------------------|------|

Materiale

| | |
|----------------|-----------------------------------|
| Transparent | Nu |
| Culoare RAL | RAL 7035 - gri deschis |
| Culoare | gri deschis |
| Material | PC - ABS fara continut de halogen |
| Grup materiale | Plastic |
| Suprafata | netratat |

Dimensiuni

| | |
|--|---------|
| Lungime | 2000 mm |
| Înăltimea canalului | 40 mm |
| Latimea canalului | 57 mm |
| Distanta de-a lungul canalului | 125 mm |
| Distanta de la placa inferioara de trecere | 18 mm |

Montare

| | |
|--------------------|----|
| Folie de protectie | Nu |
|--------------------|----|

Cablu

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| Diametru de libera trecere/interior | 1500 mm ² |
|-------------------------------------|----------------------|

Scopul livrării

| | |
|-------------------|----|
| livrare in colaci | Nu |
|-------------------|----|

Echipament

| | |
|--|---|
| Cantitate compartiment | 1 |
| Cleme per metru | 2 |
| Numarul peretilor despartitori demontabili | 1 |

Utilizare

| | |
|------------|-----------------------------------|
| Tip produs | Sectiune inferioara si superioara |
|------------|-----------------------------------|

Standarde

| | |
|------------------------------------|------------------------|
| Autorizatii | EN50085-2-1 |
| Conform directivelor europene RoHs | conformitate voluntara |

Protectie

| | |
|--------------|----|
| Fara halogen | da |
|--------------|----|

Conditii de utilizare

| | |
|----------------------|-----------|
| Temperatura de regim | -30/90 °C |
|----------------------|-----------|