




Canal cablu fara halogen 60x110, RAL9001

LFH6011009001



Arhitectura

| | |
|---------------|---------------------|
| Tip de montaj | Perforarea fondului |
|---------------|---------------------|

Funcții

| | |
|---|----|
| Protectie împotriva incendiilor conform DIN 4102-12 | Nu |
|---|----|

Conectivitate

| | |
|--------------------|------------------------------|
| Conexiune de canal | Cupluri montate în prealabil |
|--------------------|------------------------------|

Capacitate

| | |
|------------------------|----|
| Numar maxim de cabluri | 23 |
|------------------------|----|

Capac, usa

| | |
|--------------------|------|
| Executia capacului | vrac |
|--------------------|------|

Materiale

| | |
|----------------|-----------------------------------|
| Transparent | Nu |
| Culoare RAL | RAL 9001 - crem |
| Culoare | alb cremos |
| Material | PC - ABS fara continut de halogen |
| Grup materiale | Plastic |
| Suprafata | netratat |

Dimensiuni

| | |
|--|---------|
| Lungime | 2000 mm |
| Înălțimea canalului | 60 mm |
| Latimea canalului | 110 mm |
| Distanța de-a lungul canalului | 125 mm |
| Distanța de la placa inferioara de trecere | 60 mm |

Montare

| | |
|--------------------|----|
| Folie de protectie | Nu |
|--------------------|----|

Cablu

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| Diametru de libera trecere/interior | 5460 mm ² |
|-------------------------------------|----------------------|

Scopul livrării

| | |
|-------------------|----|
| livrare in colaci | Nu |
|-------------------|----|

Echipament

| | |
|--|---|
| Cantitate compartiment | 1 |
| Cleme per metru | 2 |
| Numarul peretilor despartitori demontabili | 3 |

Utilizare

| | |
|------------|-----------------------------------|
| Tip produs | Sectiune inferioara si superioara |
|------------|-----------------------------------|

Standarde

| | |
|------------------------------------|------------------------|
| Autorizatii | EN50085-2-1 |
| Conform directivelor europene RoHs | conformitate voluntara |

Protectie

| | |
|--------------|----|
| Fara halogen | da |
|--------------|----|

Conditii de utilizare

| | |
|----------------------|-----------|
| Temperatura de regim | -30/90 °C |
|----------------------|-----------|