



Canal cablu fara halogen 60x40

HA760040

Arhitectura

| | |
|----------|----|
| Flexibil | nu |
|----------|----|

Configuratie

| | |
|----------------------------|----------|
| Configurare perete lateral | Cu fante |
|----------------------------|----------|

Curent electric

| | |
|---------------------------|----|
| Scurgere de curent stabil | da |
|---------------------------|----|

Capac, usa

| | |
|--------------------|------|
| Executia capacului | vrac |
|--------------------|------|

Materiale

| | |
|----------------|-----------------------------------|
| Culoare RAL | RAL 7035 - gri deschis |
| Culoare | gri deschis |
| Material | PC - ABS fara continut de halogen |
| Grup materiale | Plastic |
| Suprafata | netratat |

Dimensiuni

| | |
|---------------------|---------|
| Lungime | 2000 mm |
| Înaltimea canalului | 60 mm |
| Latimea canalului | 40 mm |
| Latime slot | 6 mm |
| Latime | 6,5 mm |

Montare

| | |
|------------------------|---------------------|
| Orificii în pardoseala | EN 50085-2-3:1999 |
| Tip de fixare | Perforarea fondului |

Cablu

| | |
|--|---------------------------|
| Capacitate pentru cabluri n, de exemplu H07Y-U/R/K | 66 1,5 mm ² |
| Capacitate pentru cabluri n, de exemplu H07Y-U/R/K | 47 2,5 mm ² |

Proprietati tehnice

Capacitate pentru cabluri n de exemplu Ho7Y-U/R/K 91
1mm²

Diametru de libera trecere/interior 1758 mm²

Scopul livrarii

Capace livrate cu produsul Da

Standarde

Autorizatii EN50085-2-3

Conform directivelor europene RoHs conformitate voluntara

Clasificare UL 94 V0

Protectie

Fara halogen da

Clasificarea rezistentei la foc M1

Auto-stingere Da

Conditii de utilizare

Temperatura de regim -25/90 °C