



Canal cablu LF 40090, RAL7035

LF4009007035



#### Arhitectura

Tip de montaj Perforarea fondului

#### Functii

Protectie împotriva incendiilor conform DIN 4102-12 Nu

#### Conectivitate

Conexiune de canal Cupluri montate în prealabil

#### Capacitate

Repartizarea cablurilor 11 mm cu/fara montarea echipamentului 10  
Numar maxim de cabluri 10

#### Capac, usa

Executia capacului vrac

#### Materiale

Transparent Nu  
Culoare RAL RAL 7035 - gri deschis  
Culoare gri deschis  
Material PVC  
Grup materiale Plastic  
Suprafata netratat

#### Dimensiuni

Lungime 2000 mm  
Înălțimea canalului 40 mm  
Latimea canalului 90 mm  
Distanța de-a lungul canalului 125 mm  
Distanța de la placa inferioara de trecere 40 mm

**Montare**

Folie de protectie	Nu
--------------------	----

**Cablu**

Diametru de libera trecere/interior	2400 mm <sup>2</sup>
-------------------------------------	----------------------

**Scopul livrării**

livrare in colaci	Nu
-------------------	----

**Echipament**

Cantitate compartiment	1 to 2
Cleme per metru	2
Numarul peretilor despartitori demontabili	1

**Utilizare**

Tip produs	Sectiune inferioara si superioara
------------	-----------------------------------

**Standarde**

Autorizatii	EN50085-2-1
Conform directivelor europene RoHs	conformitate voluntara

**Protectie**

Fara halogen	nu
--------------	----

**Conditii de utilizare**

Temperatura de regim	-5/65 °C
----------------------	----------