



Canal cablu LF 40091, RAL7030

LF4009107030



Arhitectura

Tip de montaj Perforarea fondului

Functii

Protectie împotriva incendiilor conform DIN 4102-12 Nu

Conectivitate

Conexiune de canal Cupluri montate în prealabil

Capacitate

Repartizarea cablurilor 11 mm cu/fara montarea echipamentului 10
Numar maxim de cabluri 10

Capac, usa

Executia capacului vrac

Materiale

Transparent Nu
Culoare RAL RAL 7030 - gri piatra
Culoare gri
Material PVC
Grup materiale Plastic
Suprafata netratat

Dimensiuni

Lungime 2000 mm
Înălțimea canalului 40 mm
Latimea canalului 90 mm
Distanța de-a lungul canalului 125 mm
Distanța de la placa inferioara de trecere 40 mm

Montare

Folie de protectie	Nu
--------------------	----

Cablu

Diametru de libera trecere/interior	2600 mm ²
-------------------------------------	----------------------

Scopul livrării

livrare in colaci	Nu
-------------------	----

Echipament

Numarul peretilor despartitori ficsi	1
Cantitate compartiment	2
Cleme per metru	2

Utilizare

Tip produs	Sectiune inferioara si superioara
------------	-----------------------------------

Standarde

Autorizatii	EN50085-2-1
Conform directivelor europene RoHs	conformitate voluntara

Protectie

Fara halogen	nu
--------------	----

Conditii de utilizare

Temperatura de regim	-5/65 °C
----------------------	----------