




Canal cablu LF 40110 RAL9010

LF4011009010



Arhitectura

Tip de montaj Perforarea fondului

Funcții

Protectie împotriva incendiilor conform DIN 4102-12 Nu

Conectivitate

Conexiune de canal Cupluri montate în prealabil

Capacitate

Repartizarea cablurilor 11 mm cu/fara montarea echipamentului 13
Numar maxim de cabluri 13

Capac, usa

Executia capacului vrac

Materiale

Transparent Nu
Culoare RAL RAL 9010 - alb pur
Culoare alb pur
Material PVC
Grup materiale Plastic
Suprafata netratat

Dimensiuni

Lungime 2000 mm
Înălțimea canalului 40 mm
Latimea canalului 110 mm
Distanța de-a lungul canalului 125 mm
Distanța de la placa inferioara de trecere 60 mm

Montare

Folie de protectie	Nu
--------------------	----

Cablu

Diametru de libera trecere/interior	3115 mm ²
-------------------------------------	----------------------

Scopul livrării

livrare in colaci	Nu
-------------------	----

Echipament

Cantitate compartiment	1 to 4
------------------------	--------

Cleme per metru	2
-----------------	---

Numarul peretilor despartitori demontabili	3
--------------------------------------------	---

Utilizare

Tip produs	Sectiune inferioara si superioara
------------	-----------------------------------

Standarde

Autorizatii	EN50085-2-1
-------------	-------------

Conform directivelor europene RoHS	conformitate voluntara
------------------------------------	------------------------

Protectie

Fara halogen	nu
--------------	----

Conditii de utilizare

Temperatura de regim	-5/65 °C
----------------------	----------