



## Canal cablu LF 40191 RAL9010

LF4019109010

### Arhitectura

Tip de montaj	Perforarea fondului
---------------	---------------------

### Functii

Protectie împotriva incendiilor conform DIN 4102-12	Nu
---	----

### Conectivitate

Conexiune de canal	fara cuplu
--------------------	------------

### Capacitate

Repartizarea cablurilor 11 mm cu/fara montarea echipamentului	35
Numar maxim de cabluri	35

### Capac, usa

Executia capacului	vrac
--------------------	------

### Materiale

Transparent	Nu
Culoare RAL	RAL 9010 - alb pur
Culoare	alb pur
Material	PVC
Grup materiale	Plastic
Suprafata	netratat

### Dimensiuni

Lungime	2000 mm
Înălțimea canalului	40 mm
Latimea canalului	190 mm
Distanța de la placa inferioara de trecere	40 mm

**Montare**

Folie de protectie	Nu
--------------------	----

**Cablu**

Diametru de libera trecere/interior	5620 mm <sup>2</sup>
-------------------------------------	----------------------

**Scopul livrării**

livrare in colaci	Nu
-------------------	----

**Echipament**

Numarul peretilor despartitori ficsi	1
Cantitate compartiment	2
Cleme per metru	2

**Utilizare**

Tip produs	Sectiune inferioara si superioara
------------	-----------------------------------

**Standarde**

Autorizatii	EN50085-2-1
Conform directivelor europene RoHs	conformitate voluntara

**Protectie**

Fara halogen	nu
--------------	----

**Conditii de utilizare**

Temperatura de regim	-5/65 °C
----------------------	----------