



Canal cablu LF 60090, RAL7030

LF6009007030



#### Arhitectura

Tip de montaj	Perforarea fondului
---------------	---------------------

#### Functii

Protectie împotriva incendiilor conform DIN 4102-12	Nu
---	----

#### Conectivitate

Conexiune de canal	Cupluri montate în prealabil
--------------------	------------------------------

#### Capacitate

Repartizarea cablurilor 11 mm cu/fara montarea echipamentului	18
Numar maxim de cabluri	18

#### Capac, usa

Executia capacului	vrac
--------------------	------

#### Materiale

Transparent	Nu
Culoare RAL	RAL 7030 - gri piatra
Culoare	gri
Material	PVC
Grup materiale	Plastic
Suprafata	netratat

#### Dimensiuni

Lungime	2000 mm
Înălțimea canalului	60 mm
Latimea canalului	90 mm
Distanța de-a lungul canalului	125 mm
Distanța de la placa inferioara de trecere	40 mm

#### Montare

Folie de protectie	Nu
--------------------	----

#### Cablu

Diametru de libera trecere/interior	4360 mm <sup>2</sup>
-------------------------------------	----------------------

#### Scopul livrării

livrare in colaci	Nu
-------------------	----

#### Echipament

Cantitate compartiment	1 to 2
Cleme per metru	2
Numarul peretilor despartitori demontabili	1

#### Utilizare

Tip produs	Sectiune inferioara si superioara
------------	-----------------------------------

#### Standarde

Autorizatii	EN50085-2-1
Conform directivelor europene RoHs	conformitate voluntara

#### Protectie

Fara halogen	nu
--------------	----

#### Conditii de utilizare

Temperatura de regim	-5/65 °C
----------------------	----------