



Canal cablu LF 60191, RAL7035

LF6019107035

Arhitectura

Tip de montaj	Perforarea fondului
---------------	---------------------

Functii

Protectie împotriva incendiilor conform DIN 4102-12	Nu
---	----

Conectivitate

Conexiune de canal	fara cuplu
--------------------	------------

Capacitate

Repartizarea cablurilor 11 mm cu/fara montarea echipamentului	59
Numar maxim de cabluri	59

Capac, usa

Executia capacului	vrac
--------------------	------

Materiale

Transparent	Nu
Culoare RAL	RAL 7035 - gri deschis
Culoare	gri deschis
Material	PVC
Grup materiale	Plastic
Suprafata	netratat

Dimensiuni

Lungime	2000 mm
Înălțimea canalului	60 mm
Latimea canalului	190 mm
Distanța de la placa inferioara de trecere	40 mm

Montare

Folie de protectie	Nu
--------------------	----

Cablu

Diametru de libera trecere/interior	9280 mm ²
-------------------------------------	----------------------

Scopul livrării

livrare in colaci	Nu
-------------------	----

Echipament

Numarul peretilor despartitori ficsi	1
Cantitate compartiment	2
Cleme per metru	2

Utilizare

Tip produs	Sectiune inferioara si superioara
------------	-----------------------------------

Standarde

Autorizatii	EN50085-2-1
Conform directivelor europene RoHs	conformitate voluntara

Protectie

Fara halogen	nu
--------------	----

Conditii de utilizare

Temperatura de regim	-5/65 °C
----------------------	----------