




Canal cablu LF 60x150, RAL7035

LF6015007035



#### Arhitectura

Tip de montaj	Perforarea fondului
---------------	---------------------

#### Functii

Protectie împotriva incendiilor conform DIN 4102-12	Nu
---	----

#### Conectivitate

Conexiune de canal	Cupluri montate în prealabil
--------------------	------------------------------

#### Capacitate

Repartizarea cablurilor 11 mm cu/fara montarea echipamentului	30
Numar maxim de cabluri	30

#### Capac, usa

Executia capacului	vrac
--------------------	------

#### Materiale

Transparent	Nu
Culoare RAL	RAL 7035 - gri deschis
Culoare	gri deschis
Material	PVC
Grup materiale	Plastic
Suprafata	netratat

#### Dimensiuni

Lungime	2000 mm
Înălțimea canalului	60 mm
Latimea canalului	150 mm
Distanța de-a lungul canalului	125 mm
Distanța de la placa inferioara de trecere	85 mm

**Montare**

Folie de protectie	Nu
--------------------	----

**Cablu**

Diametru de libera trecere/interior	7122 mm <sup>2</sup>
-------------------------------------	----------------------

**Scopul livrării**

livrare in colaci	Nu
-------------------	----

**Echipament**

Cantitate compartiment	1 to 4
Cleme per metru	2
Numarul peretilor despartitori demontabili	3

**Utilizare**

Tip produs	Sectiune inferioara si superioara
------------	-----------------------------------

**Standarde**

Autorizatii	EN50085-2-1
Conform directivelor europene RoHs	conformitate voluntara

**Protectie**

Fara halogen	nu
--------------	----

**Conditii de utilizare**

Temperatura de regim	-5/65 °C
----------------------	----------