



Canal cablu LF 60x230, RAL7035

LF6023007035



Arhitectura

Tip de montaj	Perforarea fondului
---------------	---------------------

Functii

Protectie împotriva incendiilor conform DIN 4102-12	Nu
---	----

Conectivitate

Conexiune de canal	Cupluri montate în prealabil
--------------------	------------------------------

Capacitate

Repartizarea cablurilor 11 mm cu/fara montarea echipamentului	46
Numar maxim de cabluri	46

Capac, usa

Executia capacului	vrac
--------------------	------

Materiale

Transparent	Nu
Culoare RAL	RAL 7035 - gri deschis
Culoare	gri deschis
Material	PVC
Grup materiale	Plastic
Suprafata	netratat

Dimensiuni

Lungime	2000 mm
Înălțimea canalului	60 mm
Latimea canalului	230 mm
Distanța de-a lungul canalului	125 mm
Distanța de la placa inferioara de trecere	150 mm

Montare

Folie de protectie	Nu
--------------------	----

Cablu

Diametru de libera trecere/interior	10998 mm ²
-------------------------------------	-----------------------

Scopul livrării

livrare in colaci	Nu
-------------------	----

Echipament

Cantitate compartiment	1 to 4
------------------------	--------

Cleme per metru	2
-----------------	---

Numarul peretilor despartitori demontabili	3
--	---

Utilizare

Tip produs	Sectiune inferioara si superioara
------------	-----------------------------------

Standarde

Autorizatii	EN50085-2-1
-------------	-------------

Conform directivelor europene RoHs	conformitate voluntara
------------------------------------	------------------------

Protectie

Fara halogen	nu
--------------	----

Conditii de utilizare

Temperatura de regim	-5/65 °C
----------------------	----------