



Canal cablu perforat 40015, RAL7030

BA64001507030B

Arhitectura

Flexibil	nu
----------	----

Configuratie

Configurare perete lateral	Cu fante
----------------------------	----------

Curent electric

Scurgere de curent stabil	da
---------------------------	----

Capac, usa

Executia capacului	vrac
--------------------	------

Materiale

Culoare RAL	RAL 7030 - gri piatra
Culoare	gri
Material	PVC
Grup materiale	Plastic
Suprafata	netratat

Dimensiuni

Lungime	2000 mm
Înaltimea canalului	43 mm
Latimea canalului	20 mm
Latime slot	4 mm
Latime	6 mm

Montare

Orificii în pardoseala	DIN 43659
Tip de fixare	Perforarea fondului

Cablu

Capacitate pentru cabluri n, de exemplu H07Y-U/R/K	25 1,5 mm ²
Capacitate pentru cabluri n, de exemplu H07Y-U/R/K	18 2,5 mm ²

Proprietati tehnice

Capacitate pentru cabluri n de exemplu Ho7Y-U/R/K 1mm ²	35
Diametru de libera trecere/interior	760 mm ²

Scopul livrării

Capace livrate cu produsul	Da
----------------------------	----

Standarde

Conform directivelor europene RoHS	conformitate voluntara
Clasificare UL 94	V0

Protectie

Fara halogen	nu
Clasificarea rezistentei la foc	M1
Auto-stingere	Da

Conditii de utilizare

Temperatura de regim	-5/65 °C
----------------------	----------