



Canal cablu perforat 60080, RAL7030

BA66008007030B

#### Arhitectura

Flexibil	nu
----------	----

#### Configuratie

Configurare perete lateral	Cu fante
----------------------------	----------

#### Curent electric

Scurgere de curent stabil	da
---------------------------	----

#### Capac, usa

Executia capacului	vrac
--------------------	------

#### Materiale

Culoare RAL	RAL 7030 - gri piatra
Culoare	gri
Material	PVC
Grup materiale	Plastic
Suprafata	netratata

#### Dimensiuni

Lungime	2000 mm
Înaltimea canalului	64 mm
Latimea canalului	88 mm
Latime slot	4 mm
Latime	6 mm

#### Montare

Orificii în pardoseala	DIN 43659
Tip de fixare	Perforarea fondului

#### Cablu

Capacitate pentru cabluri n, de exemplu H07Y-U/R/K	182
1,5 mm <sup>2</sup>	
Capacitate pentru cabluri n, de exemplu H07Y-U/R/K	130
2,5 mm <sup>2</sup>	

Proprietati tehnice

Capacitate pentru cabluri n de exemplu Ho7Y-U/R/K 1mm <sup>2</sup>	252
Diametru de libera trecere/interior	5192 mm <sup>2</sup>

Scopul livrării

Capace livrate cu produsul	Da
----------------------------	----

Standarde

Conform directivelor europene RoHS	conformitate voluntara
Clasificare UL 94	V0

Protectie

Fara halogen	nu
Clasificarea rezistentei la foc	M1
Auto-stingere	Da

Conditii de utilizare

Temperatura de regim	-5/65 °C
----------------------	----------