



Canal cablu perforat 60120, RAL7030

BA66012007030B

Arhitectura

Flexibil nu

Configuratie

Configurare perete lateral Cu fante

Curent electric

Scurgere de curent stabil da

Capac, usa

Executia capacului vrac

Materiale

Culoare RAL RAL 7030 - gri piatra
Culoare gri
Material PVC
Grup materiale Plastic
Suprafata netratata

Dimensiuni

Lungime 2000 mm
Înaltimea canalului 65 mm
Latimea canalului 129 mm
Latime slot 4 mm
Latime 6 mm

Montare

Orificii în pardoseala DIN 43659
Tip de fixare Perforarea fondului

Cablu

Capacitate pentru cabluri n, de exemplu H07Y-U/R/K 271
1,5 mm²
Capacitate pentru cabluri n, de exemplu H07Y-U/R/K 194
2,5 mm²

Proprietati tehnice

Capacitate pentru cabluri n de exemplu Ho7Y-U/R/K 376
1mm²

Diametru de libera trecere/interior 7740 mm²

Scopul livrării

Capace livrate cu produsul Da

Standarde

Conform directivelor europene RoHS conformitate voluntara

Clasificare UL 94 V0

Protectie

Fara halogen nu

Clasificarea rezistentei la foc M1

Auto-stingere Da

Conditii de utilizare

Temperatura de regim -5/65 °C