



Canal cablu perforat 60150, RAL7030

BA66015007030B

Arhitectura

Flexibil	nu
----------	----

Configuratie

Configurare perete lateral	Cu fante
----------------------------	----------

Curent electric

Scurgere de curent stabil	da
---------------------------	----

Capac, usa

Executia capacului	vrac
--------------------	------

Materiale

Culoare RAL	RAL 7030 - gri piatra
Culoare	gri
Material	PVC
Grup materiale	Plastic
Suprafata	netratata

Dimensiuni

Lungime	2000 mm
Înaltimea canalului	65 mm
Latimea canalului	159 mm
Latime slot	4 mm
Latime	6 mm

Montare

Orificii în pardoseala	DIN 43659
Tip de fixare	Perforarea fondului

Cablu

Capacitate pentru cabluri n, de exemplu H07Y-U/R/K	336
1,5 mm ²	
Capacitate pentru cabluri n, de exemplu H07Y-U/R/K	241
2,5 mm ²	

Proprietati tehnice

Capacitate pentru cabluri n de exemplu Ho7Y-U/R/K 467
1mm²

Diametru de libera trecere/interior 9540 mm²

Scopul livrării

Capace livrate cu produsul Da

Standarde

Conform directivelor europene RoHS conformitate voluntara

Clasificare UL 94 V0

Protectie

Fara halogen nu

Clasificarea rezistentei la foc M1

Auto-stingere Da

Conditii de utilizare

Temperatura de regim -5/65 °C