



Canal cablu perforat 80025, RAL7030

BA68002507030B

#### Arhitectura

Flexibil	nu
----------	----

#### Configuratie

Configurare perete lateral	Cu fante
----------------------------	----------

#### Curent electric

Scurgere de curent stabil	da
---------------------------	----

#### Capac, usa

Executia capacului	vrac
--------------------	------

#### Materiale

Culoare RAL	RAL 7030 - gri piatra
Culoare	gri
Material	PVC
Grup materiale	Plastic
Suprafata	netratata

#### Dimensiuni

Lungime	2000 mm
Înaltimea canalului	84 mm
Latimea canalului	31 mm
Latime slot	4 mm
Latime	6 mm

#### Montare

Orificii în pardoseala	DIN 43659
Tip de fixare	Perforarea fondului

#### Cablu

Capacitate pentru cabluri n, de exemplu H07Y-U/R/K	84 1,5 mm <sup>2</sup>
Capacitate pentru cabluri n, de exemplu H07Y-U/R/K	60 2,5 mm <sup>2</sup>

Proprietati tehnice

Capacitate pentru cabluri n de exemplu Ho7Y-U/R/K 117  
1mm<sup>2</sup>

Diametru de libera trecere/interior 2449 mm<sup>2</sup>

Scopul livrarii

Capace livrate cu produsul Da

Standarde

Conform directivelor europene RoHs conformitate voluntara

Clasificare UL 94 V0

Protectie

Fara halogen nu

Clasificarea rezistentei la foc M1

Auto-stingere Da

Conditii de utilizare

Temperatura de regim -5/65 °C