



Canal cablu perforat 80120, RAL7030

BA68012007030B

Arhitectura

Flexibil	nu
----------	----

Configuratie

Configurare perete lateral	Cu fante
----------------------------	----------

Curent electric

Scurgere de curent stabil	da
---------------------------	----

Capac, usa

Executia capacului	vrac
--------------------	------

Materiale

Culoare RAL	RAL 7030 - gri piatra
Culoare	gri
Material	PVC
Grup materiale	Plastic
Suprafata	netratata

Dimensiuni

Lungime	2000 mm
Înaltimea canalului	85 mm
Latimea canalului	129 mm
Latime slot	4 mm
Latime	6 mm

Montare

Orificii în pardoseala	DIN 43659
Tip de fixare	Perforarea fondului

Cablu

Capacitate pentru cabluri n, de exemplu H07Y-U/R/K	610
1,5 mm ²	
Capacitate pentru cabluri n, de exemplu H07Y-U/R/K	448
2,5 mm ²	

Proprietati tehnice

Capacitate pentru cabluri n de exemplu Ho7Y-U/R/K	690
1mm ²	
Diametru de libera trecere/interior	10320 mm ²

Scopul livrării

Capace livrate cu produsul	Da
----------------------------	----

Standarde

Conform directivelor europene RoHS	conformitate voluntara
Clasificare UL 94	V0

Protectie

Fara halogen	nu
Clasificarea rezistentei la foc	M1
Auto-stingere	Da

Conditii de utilizare

Temperatura de regim	-5/65 °C
----------------------	----------