



Canal cablu perforat cu capac 25x25, albastru

BA725025BL

Arhitectura

Flexibil	nu
----------	----

Configuratie

Configurare perete lateral	Cu fante
----------------------------	----------

Curent electric

Scurgere de curent stabil	da
---------------------------	----

Capac, usa

Executia capacului	vrac
--------------------	------

Materiale

Culoare	albastru
Material	PVC
Grup materiale	Plastic
Suprafata	netratat

Dimensiuni

Lungime	2000 mm
Înăltimea canalului	25 mm
Latimea canalului	25 mm
Latime slot	6 mm
Latime	6,5 mm

Montare

Orificii în pardoseala	EN 50085-2-3:1999
Tip de fixare	Perforarea fondului

Cablu

Capacitate pentru cabluri n, de exemplu H07Y-U/R/K	10
1,5 mm ²	
Capacitate pentru cabluri n, de exemplu H07Y-U/R/K	7
2,5 mm ²	
Capacitate pentru cabluri n de exemplu Ho7Y-U/R/K	14
1mm ²	

Proprietati tehnice

Diametru de libera trecere/interior	275 mm ²
-------------------------------------	---------------------

Scopul livrării

Capace livrate cu produsul	Da
----------------------------	----

Standarde

Autorizatii	EN50085-2-3
Conform directivelor europene RoHs	conformitate voluntara
Clasificare UL 94	V0

Protectie

Fara halogen	nu
Clasificarea rezistentei la foc	M1
Auto-stingere	Da

Conditii de utilizare

Temperatura de regim	-5/60 °C
----------------------	----------