



## Canal cablu perforat cu capac 80x60, albastru

BA780060BL

### Arhitectura

Flexibil	nu
----------	----

### Configuratie

Configurare perete lateral	Cu fante
----------------------------	----------

### Curent electric

Scurgere de curent stabil	da
---------------------------	----

### Capac, usa

Executia capacului	vrac
--------------------	------

### Materiale

Culoare	albastru
Material	PVC
Grup materiale	Plastic
Suprafata	netratat

### Dimensiuni

Lungime	2000 mm
Înălțimea canalului	80 mm
Latimea canalului	60 mm
Latime slot	6 mm
Latime	6,5 mm

### Montare

Orificii în pardoseala	EN 50085-2-3:1999
Tip de fixare	Perforarea fondului

### Cablu

Capacitate pentru cabluri n, de exemplu H07Y-U/R/K	152
1,5 mm <sup>2</sup>	
Capacitate pentru cabluri n, de exemplu H07Y-U/R/K	109
2,5 mm <sup>2</sup>	
Capacitate pentru cabluri n de exemplu Ho7Y-U/R/K	211
1mm <sup>2</sup>	

Proprietati tehnice

Diametru de libera trecere/interior	3848 mm <sup>2</sup>
-------------------------------------	----------------------

**Scopul livrării**

Capace livrate cu produsul	Da
----------------------------	----

**Standarde**

Autorizatii	EN50085-2-3
Conform directivelor europene RoHs	conformitate voluntara
Clasificare UL 94	V0

**Protectie**

Fara halogen	nu
Clasificarea rezistentei la foc	M1
Auto-stingere	Da

**Conditii de utilizare**

Temperatura de regim	-5/60 °C
----------------------	----------