



## Canal cablu perforat fara halogen HNG 75075

HNG7507507035B

### Arhitectura

Flexibil	nu
----------	----

### Configuratie

Configurare perete lateral	Cu fante
----------------------------	----------

### Curent electric

Scurgere de curent stabil	da
---------------------------	----

### Capac, usa

Executia capacului	vrac
--------------------	------

### Materiale

Culoare RAL	RAL 7035 - gri deschis
Culoare	gri deschis
Material	PPO fara continut de halogen
Grup materiale	Plastic
Suprafata	netratata

### Dimensiuni

Lungime	2000 mm
Înaltimea canalului	75 mm
Latimea canalului	75 mm
Latime slot	5 mm
Latime	7,5 mm

### Montare

Orificii în pardoseala	EN 50085-2-3:1999
Tip de fixare	Perforarea fondului

### Cablu

Capacitate pentru cabluri n, de exemplu H07Y-U/R/K	218
1,5 mm <sup>2</sup>	
Capacitate pentru cabluri n, de exemplu H07Y-U/R/K	156
2,5 mm <sup>2</sup>	

Proprietati tehnice

Capacitate pentru cabluri n de exemplu Ho7Y-U/R/K 303  
1mm<sup>2</sup>

Diametru de libera trecere/interior 4671 mm<sup>2</sup>

**Scopul livrării**

Capace livrate cu produsul Da

**Standarde**

Conform directivelor europene RoHS conformitate voluntara

Clasificare UL 94 V1

**Protectie**

Fara halogen da

Auto-stingere Da

**Conditii de utilizare**

Temperatura de regim -25/90 °C