




Canal cablu VK-Flex 10, 250mm

M5690



Arhitectura

Flexibil	da
----------	----

Configuratie

Configurare perete lateral	Cu fante
----------------------------	----------

Curent electric

Scurgere de curent stabil	da
---------------------------	----

Capac, usa

Executia capacului	fara
--------------------	------

Materiale

Culoare	gri deschis
Material	Poliamida (PA)
Grup materiale	Plastic
Suprafata	netratat

Dimensiuni

Lungime	250 mm
Înăltimea canalului	10 mm
Latimea canalului	10 mm
Latime slot	8 mm
Latime	4,5 mm

Montare

Orificii în pardoseala	Da
Tip de fixare	Perforarea fondului

Cablu

Capacitate pentru cabluri n, de exemplu H07Y-U/R/K	8 1,5 mm ²
Capacitate pentru cabluri n, de exemplu H07Y-U/R/K	5 2,5 mm ²
Capacitate pentru cabluri n de exemplu Ho7Y-U/R/K	10 1mm ²

Proprietati tehnice

Diametru de libera trecere/interior	100 mm ²
-------------------------------------	---------------------

Scopul livrării

Capace livrate cu produsul	Nu
----------------------------	----

Standarde

Conform directivelor europene RoHS	conformitate voluntara
Clasificare UL 94	V0

Protectie

Fara halogen	da
Auto-stingere	Da

Conditii de utilizare

Temperatura de regim	-25/90 °C
----------------------	-----------