




Canal cablu VK-Flex 20, 500mm

M5691



Arhitectura

Flexibil	da
----------	----

Configuratie

Configurare perete lateral	Cu fante
----------------------------	----------

Curent electric

Scurgere de curent stabil	da
---------------------------	----

Capac, usa

Executia capacului	fara
--------------------	------

Materiale

Culoare	gri deschis
Material	Poliamida (PA)
Grup materiale	Plastic
Suprafata	netratat

Dimensiuni

Diametru iesire	24 mm
Lungime	500 mm
Latime slot	8 mm
Latime	4,5 mm

Montare

Orificii în pardoseala	Da
Tip de fixare	Perforarea fondului

Cablu

Capacitate pentru cabluri n, de exemplu H07Y-U/R/K 1,5 mm ²	18
Capacitate pentru cabluri n, de exemplu H07Y-U/R/K 2,5 mm ²	13
Capacitate pentru cabluri n de exemplu Ho7Y-U/R/K 1mm ²	20
Diametru de libera trecere/interior	154 mm ²

Scopul livrării

Capace livrate cu produsul	Nu
----------------------------	----

Standarde

Conform directivelor europene RoHs	conformitate voluntara
Clasificare UL 94	V0

Protectie

Fara halogen	da
Auto-stingere	Da

Conditii de utilizare

Temperatura de regim	-25/90 °C
----------------------	-----------